



## INFORM SQ P144-3 DOWN 92767

25511 9220 W-W



BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 25511 9220 B-B

**ZWART-FLEMISH GOLD** 25511 9220 B-FG

**WIT-ZWART** 25511 9220 W-B

**WIT-WIT** 25511 9220 W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                                                                   |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Gependeld                                                                                                                        |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                                                                     |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 1                                                                                                                                        |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                                                                                                           |
| <b>INFO</b>                   | 36 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC<br>INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>POWER VIA CABLE SUSPENSION |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATES</b>   | CB, ENEC, EPD                                |

### Info lichtbron

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                            |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519-2196lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | Rf: 93 / Rg: 100                                               |
| <b>SMD</b>                      | SDCM3                                                          |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                            |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 60000                                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 67°                                                            |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 2196lm // 16,7W // 131lm/W                                     |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1917lm // 19,2W // 100lm/W                                     |

### Benodigdheden

INFORM SQ POWERBOX 25W

INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5

INFORM POWER SUPPLY 17W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25511\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Power box

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**25510 0030 B** INFORM SQ POWERBOX 25W B

1

Dimtype: niet dimbaar

**25510 0030 W** INFORM SQ POWERBOX 25W W

1



**25510 0045 B** INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5 B

1

Dimtype: DALI

**25510 0045 W** INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5 W

1


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**25510 0375** INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5

1

Dimtype: DALI



**25510 0420** INFORM POWER SUPPLY 17W

1

Dimtype: niet dimbaar

#### Onderdelen voor elektrische verbinding

#### # armaturen




# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P144-3 DOWN 92767

25511 9220 W-W



**15225 0350 B** SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

**Uitsparingsmaat (mm): 27**

**15225 0350 W** SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: