
DELTALIGHT




COMPO S TW 96541

PRODUCTREFERENTIE 9 15713 9030 C

BESCHIKBAAR IN
ZWART 9 15713 9030 B
CHROOM 9 15713 9030 C
DONKER CHROOM 9 15713 9030 DC
WIT 9 15713 9030 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 90
INBOUWDIEPTE (MM)	85
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.128
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	G

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,4W / CRI>90 / 2700K-6500K / 522lm
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 56000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	522lm // 5,4W // 97lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	352lm // 6,2W // 57lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 150 mA - DC

Accessoires

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **9_15713_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO S TW 96541

9 15713 9030 C

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 **Plasterboard**	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 **Wood**	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED Voedingen

 # armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

15710 5700	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 150mA	1 ☐

Montage kit



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B ☐

Uitsparingsmaat (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W ☐



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS ☐

Uitsparingsmaat (mm): 55

Licht veranderende onderdelen

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS ☐

DELTALIGHT

COMPO S TW 96541

9 15713 9030 C

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS ☐

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS ☐

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL ☐

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

Notes: