
DELTALIGHT




COMPO S TW 96541

АРТИКУЛ 9 15713 9030 C

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 9 15713 9030 B
ХРОМ 9 15713 9030 C
ТЕМНЫЙ ХРОМ 9 15713 9030 DC
БЕЛЫЙ 9 15713 9030 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 90
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	85
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.128
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,4W / CRI>90 / 2700K-6500K / 522lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 56000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	522lm // 5,4W // 97lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	352lm // 6,2W // 57lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 150 mA - DC

Аксессуары

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **9_15713_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO S TW 96541

9 15713 9030 C

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный источник питания

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

15710 5700 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 150mA — 1

Монтажные комплекты



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Размер монтажного отверстия (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

Размер монтажного отверстия (mm): 55

Светопреломляющие устройства

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

DELTALIGHT

COMPO S TW 96541

9 15713 9030 C

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS ☐

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS ☐

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL ☐

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

Notes: