
DELTALIGHT




PARTOU AC 92733 DIM8

REFERENZEN 25217 9228 W

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 25217 9228 B
FLEMISH BRONZE 25217 9228 FBR
FLEMISH GOLD 25217 9228 FG
WEISS 25217 9228 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 76
EINBAUTIEFE (MM)	90
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.5
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-33°

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	230V / 50-60Hz
KLASSE	I
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	G

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	597lm // 8W // 75lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	504lm // 8W // 63lm/W

Optionen

PLASTERKIT 101

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **25217_XXX8_HAND.pdf**

DELTALIGHT

PARTOU AC 92733 DIM8


25217 9228 W

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	-	
 **Plasterboard**	-	
 **Stucanet**	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 **Wood**	-	
 **Concrete + plaster**	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 **Lintel + plaster**	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 **Stretched ceiling**	-	

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Plasterkits



202 11 19 PLASTERKIT 101

Ausschnittmaß (mm): 80 x 180

Notes: