
DELTALIGHT




PARTOU AC 92733 DIM8

АРТИКУЛ 25217 9228 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 25217 9228 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 25217 9228 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25217 9228 FG
БЕЛЫЙ 25217 9228 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 76
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	90
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	min.5
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-33°

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	230V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	597lm // 8W // 75lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	504lm // 8W // 63lm/W

Опции

PLASTERKIT 101

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **25217_XXX8_HAND.pdf**

DELTALIGHT

PARTOU AC 92733 DIM8


25217 9228 W

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	-	
 **Plasterboard**	-	
 **Stucanet**	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 **Wood**	-	
 **Concrete + plaster**	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 **Lintel + plaster**	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 **Stretched ceiling**	-	

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Монтажные рамки для гипсокартона



202 11 19 PLASTERKIT 101

Размер монтажного отверстия (mm): 80 x 180

Notes: