



## BOXY XL R 93037



251 71 21 933 B-B

DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 251 71 21 933 B-B

**BIAŁY-CZARNY** 251 71 21 933 W-B

**BIAŁY-BIAŁY** 251 71 21 933 W-W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Sufit Montowane na powierzchni
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	1.5
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	bez regulacji
<b>INFORMACJA</b>	REFLECTOR FL-37° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

### Informacje elektryczne

<b>ELEKTRYCZNY</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASA</b>	II
<b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b>	YES
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	ściemniany poprzez odcięcie fazy
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	C
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, ENEC, LCA, RCM

### Informacje o źródle światła

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm
<b>TM-30 VALUES</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	37°
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	2309lm // 16,3W // 142lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	2058lm // 18,7W // 110lm/W

### Akcesoria


HONEYCOMB 78  
SOFTENING LENS 78  
GLASS SBL 78

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [251\\_71\\_21\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Różny sprzęt sterujący

---




**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 40

#### Urządzenia do regulacji światła

---



Ø78

**201 02 01 B** HONEYCOMB 78 B



Ø78

**201 02 04** SOFTENING LENS 78



Ø78

**201 02 05** GLASS SBL 78

Notes: