



## INFORM SQ P392-6 DOWN-UP 92767

25571 9220 B-B



DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 25571 9220 B-B

**BLACK-FLEMISH GOLD** 25571 9220 B-FG

**BIAŁY-CZARNY** 25571 9220 W-B

**BIAŁY-BIAŁY** 25571 9220 W-W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                                                                                                                                   |
| <b>MONTAŻ</b>              | Sufit Podwieszone                                                                                                                                                            |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                                                                                                                                         |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 2.7                                                                                                                                                                          |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | bez regulacji                                                                                                                                                                |
| <b>INFORMACJA</b>          | 72 x REFLECTOR FL-67° (DOWN)<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 600mA-DC (DOWN) - 1000mA (UP)<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>INCL.1 x CABLE 4 x 0.75mm <sup>2</sup> |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>KLASA</b>              | III                                                   |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                                                     |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC, EPD                                         |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                                                                                               |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | DOWN: 2 x (LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519lm)<br>UP: 4 x (LED cluster 9,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1241lm) |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | Rf: 93 / Rg: 100                                                                                                                  |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM3                                                                                                                             |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                                                                                               |
| <b>LM80</b>                             | L80 > 60000                                                                                                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 67°                                                                                                                               |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | DOWN: 3038lm // 21W // 144lm/W<br>UP: 4964lm // 36,4W // 137lm/W                                                                  |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | DOWN: 2576lm // 24,2W // 107lm/W<br>UP: 3346lm // 41,9W // 80lm/W                                                                 |

### Wymagania

INFORM POWER SUPPLY 60W  
INFORM SQ POWERBOX L 75W

### Opcje

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [25571\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)



ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |



Zasilacz LED

# opraw

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <div><div></div><div># opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -&gt; max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.</div></div> |                                                | Prąd min.   Prąd max. |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>25510 0385</b> INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5 | only UP or only DOWN  | <input type="checkbox"/>   |
| Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                       |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>25510 0405</b> INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5 |                       | 1 <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                       |                            |

INFORM SQ P392-6 DOWN-UP 92767

25571 9220 B-B



|                                                                                  |                                           |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <b>25510 0430</b> INFORM POWER SUPPLY 45W | only UP or only DOWN <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: nie ściemnialny                                                 |                                           |                                               |
|  | <b>25510 0450</b> INFORM POWER SUPPLY 60W | 1 <input type="checkbox"/>                    |
| Typ ściemniania: nie ściemnialny                                                 |                                           |                                               |

Power box


# opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

|                                                                                    |                                                     |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
|   | <b>25510 0500 B</b> INFORM SQ POWERBOX L 75W B      | 1 <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: nie ściemnialny                                                   |                                                     |                            |
|                                                                                    | <b>25510 0500 W</b> INFORM SQ POWERBOX L 75W W      | 1 <input type="checkbox"/> |
|  | <b>25510 0515 B</b> INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 B | 1 <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI                                          |                                                     |                            |
|                                                                                    | <b>25510 0515 W</b> INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 W | 1 <input type="checkbox"/> |






Ośłona

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 62 ANO</b> COVERSET R 62 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 62 B</b> COVERSET R 62 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 62 W</b> COVERSET R 62 W     | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P392-6 DOWN-UP 92767

25571 9220 B-B



|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|     | <b><u>204 00 90 ANO</u></b>  | COVERSET R 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b>    | COVERSET S 80 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b>  | COVERSET S 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b>    | COVERSET S 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b>    | COVERSET S 90 W    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT


## INFORM SQ P392-6 DOWN-UP 92767

25571 9220 B-B

### Części do zwieszenia

|                                                                                   |                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 01</b> SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)                                          |                                             |                          |
|  | <b>15225 0340 B</b> SUSPENSION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| Wymiar wycięcia (mm): 27                                                          |                                             |                          |
|                                                                                   | <b>15225 0340 W</b> SUSPENSION ST W         | <input type="checkbox"/> |

### Elementy połączenia elektrycznego

|                                                                                     |                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 03</b> CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)                                            |                                             |                          |
|  | <b>15225 0360 B</b> CONNECTION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| Wymiar wycięcia (mm): 43                                                            |                                             |                          |
|                                                                                     | <b>15225 0360 W</b> CONNECTION ST W         | <input type="checkbox"/> |

Notes: