





FRAX MB POLE 92714

26020 9210 N

DISPONIBLE EN
ANTHRACITE 26020 9210 N



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Mât Montage sur mât
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK08
POIDS (KG)	2.3
ORIENTATION	0° à 120° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm ² 6m

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 2423lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2423lm // 23,4W // 103lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1890lm // 26,9W // 70lm/W

Références obligatoires

FRAX BRACKET

Références optionnelles

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessoires

FRAX M KAP

DELTALIGHT

FRAX MB POLE 92714

26020 9210 N

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26020_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière




26070 0020 N FRAX M KAP N


divers



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS



26071 0050 N FRAX POLE 60 BRACKET N



26071 0060 N FRAX POLE 80 BRACKET N

Notes: