



FRAX MB POLE 92714

26020 9210 N

DISPONIBLE EN
ANTRACITA 26020 9210 N



 [Ver en el sitio web](#)



Información general

| | |
|--|--|
| UBICACIÓN | exterior |
| INSTALACIÓN | Poste Montaje sobre poste |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP65 |
| PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO | IK08 |
| PESO (KG) | 2.3 |
| CAPACIDAD DE AJUSTE | 0° to 120° giratorio, 360° orientable |
| INFORMACIÓN | 9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm ² 6m |

Información eléctrica

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| ELÉCTRICO | 220-240V / 50-60Hz |
| CLASE | I |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | YES |
| TIPO DE ATENUACIÓN | no dimerizable |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | F |
| CERTIFICADOS | CB, ENEC, EPD, RCM |

Información de la fuente de luz

| | |
|--|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| FUENTE DE LUZ | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 2423lm |
| TM-30-15 VALUES | Rf: 91 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| GRUPO DE RIESGO | RG2 |
| LM80 | L80 > 150000 |
| BEAMANGLE | 14° |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 2423lm // 23,4W // 103lm/W |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA) | 1890lm // 26,9W // 70lm/W |

Requisitos

FRAX BRACKET

Opción

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accesorios

FRAX M KAP

DELTALIGHT

FRAX MB POLE 92714

26020 9210 N

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26020_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz




26070 0020 N FRAX M KAP N


Otros



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS



26071 0050 N FRAX POLE 60 BRACKET N



26071 0060 N FRAX POLE 80 BRACKET N

Notes: