
DELTALIGHT




# FRAX MB POLE 92714

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 26020 9210 N

DISPONIBILE IN
**ANTRACITE** 26020 9210 N




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | outdoor |
| **IP** | Palo Montaggio pale |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP65 |
| **PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO** | IK08 |
| **PESO (KG)** | 2.3 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 120° girevole, 360° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 6m |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 220-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | I |
| **ALIMENTATORE** | YES |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | non dimmerabile |
| **CLASSE ENERGETICA** | F |
| **CERTIFICATI** | EPD, RCM |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 2423lm |
| **TM-30** | Rf: 91 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM3 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 14° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 2423lm // 23,4W // 103lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 1890lm // 26,9W // 70lm/W |

**Requisiti**

FRAX BRACKET

**Opzioni**

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

**Accessori**

FRAX M KAP

DELTALIGHT


# FRAX MB POLE 92714

26020 9210 N

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **26020_XXX0_HAND.pdf**


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Accessori ottici





**26070 0020 N** FRAX M KAP N ☐


### Altro



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐




**26071 0050 N** FRAX POLE 60 BRACKET N ☐




**26071 0060 N** FRAX POLE 80 BRACKET N ☐

Notes: