
DELTALIGHT




FRAX MB POLE 92714

ODNIESIENIE 26020 9210 N

DOSTĘPNE W
ANTRACYT 26020 9210 N





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Masztowe Oprawy masztowe
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK08
WAGA (KG)	2.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 120° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 6m

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 2423lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2423lm // 23,4W // 103lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1890lm // 26,9W // 70lm/W

Wymagania

FRAX BRACKET

Opcje

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Akcesoria

FRAX M KAP

DELTALIGHT


FRAX MB POLE 92714

26020 9210 N

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **26020_XXX0_HAND.pdf**


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła




26070 0020 N FRAX M KAP N ☐


Inne



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐



26071 0050 N FRAX POLE 60 BRACKET N ☐



26071 0060 N FRAX POLE 80 BRACKET N ☐

Notes: