





B-LINER 6542 IP

388 01 42 N

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 388 01 42 A
ANTHRACITE 388 01 42 N
BLANC 388 01 42 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL. LED POWER SUPPLY INCL. 1 x PC SBL
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	110-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 29,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 4318lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	4318lm // 29,4W // 147lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	3598lm // 33,8W // 106lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [388_01_42_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

B-LINER 6542 IP

388 01 42 N