





B-LINER 6542 IP

388 01 42 N

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 388 01 42 A
ANTRACITE 388 01 42 N
BIANCO 388 01 42 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Soffitto A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	3
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.LED POWER SUPPLY INCL.1 x PC SBL
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	110-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 29,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 4318lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	4318lm // 29,4W // 147lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3598lm // 33,8W // 106lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [388_01_42_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

B-LINER 6542 IP

388 01 42 N