





## M20/M26H - NEEDLE OK 92713 DIM5

25019 9215 FG

DISPONIBLE EN  
**BRONZE NOIR** 25019 9215 BBR  
**FLEMISH GOLD** 25019 9215 FG



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT            | interieur                                               |
| INSTALLATION           | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| INDICE DE PROTECTION   | IP20                                                    |
| POIDS (KG)             | 0.3                                                     |
| ORIENTATION            | 0° à 50° inclinable, 350° rotatif                       |
| INFORMATIONS           | LENS SP-13°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC             |

| Informations électriques |          |
|--------------------------|----------|
| ÉLECTRIQUE               | 48V-DC   |
| CLASSE                   | III      |
| TYPE DIM                 | DALI     |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | G        |
| CERTIFICATS              | CB, ENEC |

| Info Source lumineuse             |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                              |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 519lm |
| VALEURS TM-30                     | rf: 91 / Rg: 99                                  |
| SDCM                              | SDCM2                                            |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG2 (threshold 0,6m)                             |
| LM80                              | L90B10 > 41000                                   |
| BEAMANGLE                         | 13°                                              |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 519lm // 5,7W // 90lm/W                          |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 364lm // 6,6W // 56lm/W                          |

### Remarques

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25019\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

M20/M26H - NEEDLE OK 92713 DIM5

25019 9215 FG

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

| les alimentations led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | # de luminaires             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <div><div></div><div># de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -&gt; max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le ' ' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.</div></div> |                                                                  | Courant min.   Courant max. |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                             | Type de gradation: non dimmable                                  | 15 <input type="text"/>     |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                             | Type de gradation: non dimmable                                  | 36 <input type="text"/>     |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>                                                                                                                                                                                                                  | Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 40 | 15 <input type="text"/>     |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>                                                                                                                                                                                                                  | Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 40 | 30 <input type="text"/>     |

COMPOSABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE M26H + SBL                                                                                                                                               | Couleurs disponibles              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <div><div></div><div><b>30411 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5</div></div> | <div><div></div><div></div></div> |
| <div><div></div><div><b>30411 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5</div></div> | <div><div></div><div></div></div> |
| <div><div></div><div><b>30412 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5</div></div> | <div><div></div><div></div></div> |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - NEEDLE OK 92713 DIM5


25019 9215 FG



**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




### SHIFTLINE M26H profile


### Couleurs disponibles




**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 ST profile

### Couleurs disponibles



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M20/M26H - NEEDLE OK 92713 DIM5

25019 9215 FG




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




### SPLITLINE M20 profile


Couleurs disponibles




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: