





## D-LINER 19 SBL LOC1 1220 940 DIM5

32040 9405 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 32040 9405 B



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Inbouw
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 780mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue

### Elektrische info

<b>INGANGSSPANNING</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	I
<b>VOEDING</b>	YES
<b>DIM TYPE</b>	DALI
<b>ENERGIE KLASSE</b>	F

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED flex 30W / CRI>90 (R9: 59) / 4000K / 3120lm
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>LM80</b>	L70 > 30000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	3120lm // 30W // 104lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	2340lm // 34,5W // 68lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32040\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

### Ceiling Type

### Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP

-

# DELTALIGHT

## **D-LINER 19 SBL LOCI 1220 940 DIM5**

32040 9405 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

---

Notes: