





D-LINER 19 SBL LOC1 1220 940 DIM5

32040 9405 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 32040 9405 B



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH | innenbereich |
| INSTALLATION | Decke Einbau |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 0 |
| VERSTELLBARKEIT | nicht verstellbar |
| INFORMATION | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 780mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue |
| Elektrische Informationen | |
| ELEKTRISCH | 220-240V / 0 50-60Hz |
| KLASSE | I |
| NETZGERÄT | YES |
| ART DER DIMMUNG | DALI |
| ENERGIEKLASSE | F |
| Lichtquelle Info | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTQUELLE | LED flex 30W / CRI>90 (R9: 59) / 4000K / 3120lm |
| SDCM | SDCM3 |
| LM80 | L70 > 30000 |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 3120lm // 30W // 104lm/W |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE) | 2340lm // 34,5W // 68lm/W |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32040_XXX5_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP

-

DELTALIGHT

D-LINER 19 SBL LOCI 1220 940 DIM5

32040 9405 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

Notes: