DELTALIGHT

M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 23438 9035 BRA

DISPONIBILE IN
NERO 23438 9035 B
ALU SPAZZOLATO 23438 9035 BRA
ANTRACITE SPAZZOLATO 23438 9035 BRAT
RAME SPAZZOLATO 23438 9035 BRCU
ORO SPAZZOLATO 23438 9035 BRG
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 23438 9035 BROB
FLEMISH BRONZE 23438 9035 FBR
FLEMISH GOLD 23438 9035 FG
ORO COLORATO 23438 9035 GC
NERO PIANOFORTE 23438 9035 PB
BIANCO 23438 9035 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	623lm // 6W // 105lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	505lm // 6,9W // 73lm/W

Requisiti

SPY 39 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23438 9035 BRA

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **23438_XXX5_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20

Tipo di regolazione: non dimmerabile



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 17

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

Finisci il tuo prodotto



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23438 9035 BRA

	24144 0010 W	SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070	SPY 39 TUBE SBL	☐

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)			Colori disponibili
	**23358 0000**	SLM26L - PROFILE	
	**23358 0010**	SLM26L - PROFILE 1m	
	**23358 0020**	SLM26L - PROFILE 2m	
	**23358 0030**	SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: