



LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 92715 DIM5

30828 9215 FBRX

DISPONIBILE IN


ALU GRIGIO 30828 9215 A

NERO 30828 9215 B

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 30828 9215 FBRX

ANTRACITE 30828 9215 N

BIANCO 30828 9215 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento A superfice, Parete A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK07
PESO (KG)	1
INFORMAZIONI	8 x LENS SP-15° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1644lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1644lm // 14,4W // 111lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1002lm // 16,6W // 61lm/W

Requisiti



WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

THROUGH WIRING SET IP68

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30828_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 75	5	
Componenti per il fissaggio		
 30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND		
30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX		
30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N		
 30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX		
30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N		
 30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX		
30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N		

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 92715 DIM5

30828 9215 FBRX



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

Componenti per il collegamento elettrico



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0100 THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: