DELTALIGHT

# OML50 - LED ARRAY D HE CORNER R2925 45° 940 DIM5

**RÉFÉRENCE** 31091 9405

Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0 |
| **INFORMATIONS** | CLUSTER DOWN: 2886lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **CLASSE** | I |
| **ALIMENTATION** | YES |
| **TYPE DIM** | DALI |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | D |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED cluster 39W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 6653lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 90 / Rg: 101 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 6653lm // 39W // 171lm/W |

**Références optionnelles**

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: