

DELTALIGHT




SUPERLOOP-SPY FOCUS MP 930 MDL

REFERENZEN 20546 9300 FG

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 20546 9300 B
FLEMISH BRONZE 20546 9300 FBR
FLEMISH GOLD 20546 9300 FG





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	ADJUSTABLE BEAM 12°-45° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	12°-45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2101lm // 17,2W // 123lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	735lm // 20W // 37lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen

DIMMABLE MODULATOR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **20546_9X00_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY FOCUS MP 930 MDL

20546 9300 FG


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

SMART 48

 # Leuchten


Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 9

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 9


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

LED Betriebsgeräte

 # Leuchten

Min. Strom | Max. Strom


ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 5


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 75




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 5

Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 7

Dimmtyp: nicht dimmbar




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 12

Dimmtyp: nicht dimmbar

SUPERLOOP-SPY FOCUS MP 930 MDL


20546 9300 FG



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 5

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 10


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40


KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SUPERLOOP HC MDL


Erhältliche Farben




418 481 07 SUPERLOOP HC 70 MDL



418 481 09 SUPERLOOP HC 90 MDL




418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL




418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL

SUPERLOOP HC MDL XL

Erhältliche Farben




20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL




20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL

SUPERLOOP-SPY FOCUS MP 930 MDL


20546 9300 FG




20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL



20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL




20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL




20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL

SUPERLOOP PLUS MDL


Erhältliche Farben



20564 0000 SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL




20565 0000 SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL




20566 0000 SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL

SUPERLOOP S HC MDL

Erhältliche Farben



418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL




418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL


DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY FOCUS MP 930 MDL

20546 9300 FG



418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL



418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL

Notes: