



INFORM SQ P144-3 DOWN 93067

PRODUCTREFERENTIE 25511 9320 B-B



BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 25511 9320 B-B

ZWART-FLEMISH GOLD 25511 9320 B-FG

WIT-ZWART 25511 9320 W-B

WIT-WIT 25511 9320 W-W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602-2315lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2315lm // 16,7W // 138lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2021lm // 19,2W // 105lm/W

Benodigdheden

INFORM SQ POWERBOX 25W

INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5

INFORM POWER SUPPLY 17W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25511_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM SQ P144-3 DOWN 93067

25511 9320 B-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Power box

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




25510 0030 B INFORM SQ POWERBOX 25W B

1

Dimtype: niet dimbaar

25510 0030 W INFORM SQ POWERBOX 25W W

1



25510 0045 B INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5 B

1

Dimtype: DALI

25510 0045 W INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5 W

1


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



25510 0375 INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5

1

Dimtype: DALI



25510 0420 INFORM POWER SUPPLY 17W

1

Dimtype: niet dimbaar

Onderdelen voor elektrische verbinding

armaturen




armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

DELTALIGHT

INFORM SQ P144-3 DOWN 93067

25511 9320 B-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: