
DELTALIGHT




ENTERO RD-L TW 96530

PRODUCTREFERENTIE 28420 9020 GC

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28420 9020 B
VOLLEDIG WIT 28420 9020 FW
GOUD KLEUR 28420 9020 GC





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 112
INBOUWDIEPTE (MM)	160
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.16
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.67
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1631lm // 20,5W // 80lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Opties

ENTERO RD-L MOUNTING SET S2

Accessoires

ENTERO L HONEYCOMB
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS
ENTERO L SPREAD LENS
ENTERO L SOFTENING LENS
ENTERO L GLASS SBL

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TW 96530

28420 9020 GC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28420_XXX0_HAND.pdf**

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	-	
 **Plasterboard**	-	
 **Stucanet**	-	
 **Wood**	-	
 **Concrete**	28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 **Concrete + plaster**	28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 **Lintel + plaster**	28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 **Hollow-core slab**	28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 **Stretched ceiling**	-	

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TW 96530

28420 9020 GC


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 1 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 85


Licht veranderende onderdelen




28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS ☐




28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS ☐




28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS ☐



28500 0160 ENTERO L GLASS SBL ☐



28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B ☐




28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B ☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TW 96530

28420 9020 GC

Mounting set S2



28500 0210 ENTERO RD-L MOUNTING SET S2

Notes: