



## SPY 52 WALLWASH 930 ADM DIM5



19885 9305 W

DISPONIBILE IN

**NERO** 19885 9305 B

**COMPLETAMENTE BIANCO** 19885 9305 FW

**BIANCO** 19885 9305 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                 |
| <b>IP</b>                       | Rotaia Montato su guida                                |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                   |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.75                                                   |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 90° girevole, 355° rotazione                     |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | WALLWASH LENS<br>3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 500mA |

### Informazioni elettriche

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | II                 |
| <b>ALIMENTATORE</b>         | YES                |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | DALI               |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                  |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                               |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                             |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                    |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 514lm // 9,9W // 52lm/W                           |

### Requisiti

TRACK 3F DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19885\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## SPY 52 WALLWASH 930 ADM DIM5

19885 9305 W

### BINARI COMPATIBILI

| TRACK 3F DIM H    |                    |               | Colori disponibili                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 14 410</b> | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m 1.6 kg |                                                                                             |
| <b>200 14 420</b> | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m 3.2 kg |                                                                                             |
| <b>200 14 430</b> | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m 4.8 kg |                                                                                             |
| TRACK 3F DIM IN   |                    |               | Colori disponibili                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>200 13 410</b> | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m 1.2 kg |                                                                                             |
| <b>200 13 420</b> | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m 2.4 kg |                                                                                             |
| <b>200 13 430</b> | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m 3.5 kg |                                                                                             |
| TRACK 3F DIM ON   |                    |               | Colori disponibili                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>200 12 410</b> | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m 1.1 kg |          |
| <b>200 12 420</b> | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m 2.1 kg |       |
| <b>200 12 430</b> | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m 3.1 kg |    |

Notes: