



HEDRA 39 W 60 DOWN-UP 92713



22534 9210 BBR-B

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ BRONZE-SCHWARZ 22534 9210 BBR-B

GOLDFARBEN-SCHWARZ 22534 9210 GC-B

WEISS-WEISS 22534 9210 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.9
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR SP-13° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	LCA, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385lm)
TM-30	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	13°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	770lm // 7,8W // 98lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	495lm // 9W // 55lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [22534_XXX0_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

HEDRA 39 W 60 DOWN-UP 92713

22534 9210 BBR-B