DELTALIGHT

M20/M26H - OCTAV 39 93040 MDL

ODNIESIENIE 29020 9330 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 29020 9330 B
FLEMISH BRONZE 29020 9330 FBR
FLEMISH GOLD 29020 9330 FG
ZLOTO KOLOROWANE 29020 9330 GC
BIALY 29020 9330 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	737lm // 9,9W // 75lm/W

Uwagi

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Wymagania

SPY 39 L TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

M20/M26H - OCTAV 39 93040 MDL

29020 9330 B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **29020_XXX0_HAND.pdf**

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 19 ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

SMART 48

opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 19 ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Zasilacz LED

opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

M20/M26H - OCTAV 39 93040 MDL

29020 9330 B



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24

Typ ściemniania: nie ściemnialny



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

Zakończ swój produkt



24144 0020 B SPY 39 L TUBE B

24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR

24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG

24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC

24144 0020 W SPY 39 L TUBE W

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26H profile — Dostępne kolory



23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m

M20/M26H - OCTAV 39 93040 MDL

29020 9330 B



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Dostępne kolory

23397 0000 SPM20 ST - PROFILE

23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m

23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 profile

Dostępne kolory



420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B

DELTALIGHT

M20/M26H - OCTAV 39 93040 MDL

29020 9330 B

Notes: