



MINIGRID ON 250 93033 DIM8

100045 9328 B-W


BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 100045 9328 B-B

ZWART-WIT 100045 9328 B-W

WIT-ZWART 100045 9328 W-B

WIT-WIT 100045 9328 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.8
RICHTBAARHEID	0° tot 20° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	2 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	E


Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2178lm // 17,2W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1773lm // 19,8W // 90lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100045_XXX8_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 40

Notes: