





XY180 S82 DIM1

422 121 93 ED1 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 422 121 93 ED1 B



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.3
RICHTBAARHEID	0° tot 120° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	1-10V
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm)
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2100lm // 17,8W // 118lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1748lm // 20,5W // 85lm/W

Opmerkingen

[Look at the XY180 brochure](#)


Opties

XY180 CONNECTION BOX
COVERSET R 90-100

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [422 121 XX ED1 HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur




300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 86

☐

Coversets




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐


204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

Diverse



422 99 01 B XY180 CONNECTION BOX B

☐

Notes:

DELTALIGHT

XY180 S82 DIM1

422 121 93 ED1 B