





XY180 S82 DIM1

422 121 93 ED1 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 422 121 93 ED1 B



[Zobacz na stronie internetowej](#)




Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 120° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniający poprzez 1-10V
KLASA ENERGETYCZNA	E
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm)
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2100lm // 17,8W // 118lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1748lm // 20,5W // 85lm/W
Uwagi	
Look at the XY180 brochure	
Opcje	
XY180 CONNECTION BOX COVERSET R 90-100	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [422_121_XX_ED1_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Różny sprzęt sterujący




300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 86

☐

Ośłona




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐


204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

Inne



422 99 01 B XY180 CONNECTION BOX B

☐

Notes:

DELTALIGHT

XY180 S82 DIM1

422 121 93 ED1 B