





SUPERNOVA LINE 125 930 DIM1

20626 9301 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 20626 9301 B

BIAŁY 20626 9301 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni, Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	19.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez 1-10V
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 235,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3454lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3454lm // 235,2W // 147lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	26527lm // 270,5W // 98lm/W


Opcje

SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
SUPERNOVA 125 RECESSED KIT


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [20626_XXX1_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilanie

	☐
41 203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	☐
41 203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Zestawa do zabudowy

	☐
274 94 1310 SUPERNOVA 125 RECESSED KIT	
Wymiar wycięcia (mm): 1335	






Ośłona

	☐
204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 930 DIM1

20626 9301 B



	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 930 DIM1

20626 9301 B

Części do zwieszenia

	328 18 43 ED1 SUSPENSION SET 18 DIM1 3m	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V		
	328 24 61 B CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B	☐
	328 24 61 W CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W	☐
	328 24 91 B CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B	☐
	328 24 91 W CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W	☐

Elementy połączenia elektrycznego

	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
	Wymiar wycięcia (mm): 43	
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: