



SUPERNOVA LINE 125 930 DIM1

Артикул 20626 9301 B

Варианты цвета корпуса
Черный 20626 9301 B
Белый 20626 9301 W



Глобус Веб-страница продукта




Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок накладной, Потолок подвесной
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	19.6
Регулируемость	не регулируется
Информация	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	220-240V / 0 50-60Hz
Электрическая классификация	I
Встроенный блок питания	YES
Управление	диммированный по протоколу 1-10V
Класс потребления энергии	D
Сертификаты	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED cluster 235,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3454lm
ТМ-30 значения	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
Группа риска	RG1
LM80	L80 > 60000
Характеристики источника	3454lm // 235,2W // 147lm/W
Характеристики светильника	26527lm // 270,5W // 98lm/W
Опции	

SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
SUPERNOVA 125 RECESSED KIT


Полная инструкция по монтажу по ссылке : 20626_XXX1_HAND.pdf

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Блоки питания

	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

Монтажные комплекты для встраиваемого оборудования

	☐
--	--------------------------






Coversets

	☐
	☐
	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 930 DIMI

20626 9301 B



	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 930 DIM1

20626 9301 B

Комплектующие для подвесных систем

328 18 43 ED1 SUSPENSION SET 18 DIM1 3m		☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
	328 24 61 B CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B	☐
	328 24 61 W CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W	☐
	328 24 91 B CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B	☐
	328 24 91 W CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W	☐

Электрические соединительные детали

	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: