
DELTALIGHT




# KIX II PIN 24V 93055

**PRODUCTREFERENTIE** 13531 9330 N

BESCHIKBAAR IN
**ALU GRIJS** 13531 9330 A
**ANTRACIET** 13531 9330 N
**DENNENGROEN** 13531 9330 PGR



Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | buiten |
| **INSTALLATIE** | Vloer Opbouw |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP65 |
| **IK** | IK03 |
| **GEWICHT (KG)** | 1.2 |
| **RICHTBAARHEID** | 180° zwenkbaar, 360° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR WFL-55°<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 2m<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 24V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | niet dimbaar |
| **ENERGIE KLASSE** | D |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 55° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 787lm // 5,8W // 135lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 646lm // 7W // 97lm/W |

## Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC

## Opties

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

## Accessoires

KAP KIX
HONEYCOMB KIX

DELTALIGHT

# KIX II PIN 24V 93055

13531 9330 N

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **13531_XXX0_HAND.pdf**


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

**# armaturen**

**Min. stroom | Max. stroom**


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 89 24 150** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 21

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 75**




**21012 0160** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 3

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0171** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 8

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 61**




**21012 0181** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 12

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 70**





**21012 0191** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 17

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 70**

### Diverse regelapparatuur





**21032 0320** AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

DELTALIGHT

# KIX II PIN 24V 93055


13531 9330 N

## Waterdichte doorverbindingen




**216 12 00** CBOX

**Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142**





**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT





**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

## Licht veranderende onderdelen




**232 10 00 N** KAP KIX N




**232 10 03 N** HONEYCOMB KIX N

Notes: