
DELTALIGHT




KIX II PIN 24V 93055

PRODUCTREFERENTIE 13531 9330 N

BESCHIKBAAR IN
ALU GRIJS 13531 9330 A
ANTRACIET 13531 9330 N
DENNENGROEN 13531 9330 PGR





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK03
GEWICHT (KG)	1.2
RICHTBAARHEID	180° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-55° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	24V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	55°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	646lm // 6,7W // 97lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opties

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Accessoires

KAP KIX
HONEYCOMB KIX

DELTALIGHT

KIX II PIN 24V 93055

13531 9330 N

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **13531_XXX0_HAND.pdf**


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

 # armaturen

armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 21

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 3

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 8

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 12

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 17

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 70

Diverse regelapparatuur




21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

DELTALIGHT

KIX II PIN 24V 93055


13531 9330 N

Waterdichte doorverbindingen



216 12 00 CBOX

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT




216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Licht veranderende onderdelen



232 10 00 N KAP KIX N



232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

Notes: