DELTALIGHT

ENTERO RD-M TW 96545

PRODUCTREFERENTIE 28412 9030 GC

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28412 9030 B
VOLLEDIG WIT 28412 9030 FW
GOUD KLEUR 28412 9030 GC





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 92
INBOUWDIEPTE (MM)	130
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.16
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1087lm // 9W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	792lm // 10,4W // 77lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Opties

ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

Accessoires

ENTERO M HONEYCOMB
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS
ENTERO M SPREAD LENS
ENTERO M SOFTENING LENS
ENTERO M GLASS SBL

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TW 96545

28412 9030 GC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28412_XXX0_HAND.pdf**

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
System ceiling	-	
Plasterboard	-	
Stucanet	-	
Wood	-	
Concrete	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
Concrete + plaster	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
Lintel + plaster	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
Hollow-core slab	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
Hollow-core slab + plaster	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
Stretched ceiling	-	

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TW 96545

28412 9030 GC

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 85

Licht veranderende onderdelen

28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS



28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS



28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS



28500 0100 ENTERO M GLASS SBL

28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

28500 0120 B ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TW 96545

28412 9030 GC

Vervangbare reflector / lens

24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

Mounting set S2



28500 0200 ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

Notes: