



## KIX II PIN 24V 93055



13531 9330 N

BESCHIKBAAR IN

**ALU GRIJS** 13531 9330 A

**ANTRACIET** 13531 9330 N

**DENNENGRÖEN** 13531 9330 PGR



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	buiten
<b>INSTALLATIE</b>	Vloer Opbouw
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP65
<b>IK</b>	IK03
<b>GEWICHT (KG)</b>	1.2
<b>RICHTBAARHEID</b>	180° zwenkbaar, 360° roteerbaar
<b>INFO</b>	REFLECTOR WFL-55° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm <sup>2</sup> 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)

### Elektrische info

<b>ELEKTRISCH</b>	24V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	niet dimbaar
<b>ENERGIE KLASSE</b>	D
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, ENEC

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SMDC</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	55°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	787lm // 5,8W // 135lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	646lm // 6,7W // 97lm/W

### Benodigheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC

### Opties

CBOX  
IP68 CONNECTION KIT  
IP68 CONNECTOR 3P

### Accessoires

KAP KIX  
HONEYCOMB KIX

# DELTALIGHT

## KIX II PIN 24V 93055

13531 9330 N

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [13531\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 89 24 150** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

21

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75




**21012 0160** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 55




**21012 0171** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

8

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 61




**21012 0181** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

12

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 70




**21012 0191** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

17

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 70

#### Diverse regelapparatuur



**21032 0320** AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)


# DELTALIGHT

## KIX II PIN 24V 93055

13531 9330 N

### Waterdichte doorverbindingen


---



**216 12 00** CBOX

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142

---




**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT




**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

### Licht veranderende onderdelen

---



**232 10 00 N** KAP KIX N



**232 10 03 N** HONEYCOMB KIX N

Notes: