





## SPY 52 ON SOFT 93045

19899 9030 GC

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 19899 9030 B  
**FLEMISH BRONZE** 19899 9030 FBR  
**FLEMISH GOLD** 19899 9030 FG  
**VOLLEDIG WIT** 19899 9030 FW  
**GOUD KLEUR** 19899 9030 GC  
**WIT** 19899 9030 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                                  |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Opbouw                                                                                          |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                                    |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.5                                                                                                     |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                                                   |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | F                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | LCA                                          |

### Info lichtbron

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                      |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM2                                                    |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 45°                                                      |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 664lm // 11,7W // 57lm/W                                 |

### Benodigdheden

SPY 52 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

### Opties

COVERSET R 90-100

### Accessoires

HONEYCOMB 42  
 SPREAD LENS 42  
 LINEAR SPREAD LENS 42  
 SOFTENING LENS 42  
 GLASS SBL 42

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19899\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

3(3)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82



**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1)


Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72

# DELTALIGHT

## SPY 52 ON SOFT 93045

19899 9030 GC



**300 90 68**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(1)

☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm): 72**



**300 90 69**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

5(3)

☐

**Dimtype:** 1-10V of DALI of drukknop

**Uitsparingsmaat (mm): 84**



**300 90 124**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1)

☐

**Dimtype:** 1-10V of met drukknop

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1)

☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2

☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm): 50**



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2

☐

**Dimtype:** 1-10V

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2

☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 004W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3)

☐

**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm): 84**



**21012 005W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2

☐

**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0278**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

☐


**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm): 55**

# DELTALIGHT

## SPY 52 ON SOFT 93045

19899 9030 GC



**21012 0288**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2



**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 55



**21012 0298**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1



**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 48



**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


2



**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30

### Coversets



**204 00 90 ANO**

COVERSET R 90 ANO




**204 00 90 B**

COVERSET R 90 B



**204 00 90 W**

COVERSET R 90 W



**204 00 100 ANO**

COVERSET R 100 ANO



**204 00 100 B**

COVERSET R 100 B




**204 00 100 W**

COVERSET R 100 W



### Licht veranderende onderdelen



**19810 0010 B**





HONEYCOMB 42 SINGLE USE B



# DELTALIGHT

## SPY 52 ON SOFT 93045

19899 9030 GC

|                                                                                    |                     |                           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0020</b>   | LINEAR SPREAD LENS 42     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>19810 0030</b>   | SPREAD LENS 42            | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>19810 0040</b>   | SOFTENING LENS 42         | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>19810 0050</b>   | GLASS SBL 42              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0060 B</b> | HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B | <input type="checkbox"/> |

### Maak je product af

|                                                                                    |                       |                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b>   | SPY 52 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPY 52 ON SOFT 93045

19899 9030 GC

### Vervangbare reflector / lens



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: