



## NOCTA SQ155 DOWN-UP SP 930 DIM5

30131 9305 A

DOSTĘPNE W



**ALU SZARY** 30131 9305 A

**CZARNY** 30131 9305 B

**FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ** 30131 9305 FBRX

**ANTRACYT** 30131 9305 N

**BIAŁY** 30131 9305 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                           | zewnętrzne                                                |
| <b>MONTAŻ</b>                                | Ściana Montowane na powierzchni                           |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                       | IP65                                                      |
| <b>OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM</b> | IK06                                                      |
| <b>WAGA (KG)</b>                             | 2                                                         |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>                   | bez regulacji                                             |
| <b>INFORMACJA</b>                            | INCL.8 x LENS<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC |

### Informacje elektryczne

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>         | 220-240V / 50-60Hz      |
| <b>KLASA</b>               | I                       |
| <b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b> | YES                     |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>     | ściemniany poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>  | F                       |
| <b>CERTYFIKATY</b>         | CB, ENEC, EPD, RCM      |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                  |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | 8 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm) |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 92 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM3                                                |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 150000                                      |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1920lm // 16W // 120lm/W                             |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 1493lm // 18,4W // 81lm/W                            |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30131\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## NOCTA SQ155 DOWN-UP SP 930 DIM5

30131 9305 A

Notes: