



## FRAX M 92747


26011 9280 A

DOSTĘPNE W

**ALU SZARY** 26011 9280 A

**FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ** 26011 9280 FBRX

**ANTRACYT** 26011 9280 N



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                            |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                           | zewnątrzne                                                              |
| <b>MONTAŻ</b>                                | Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni       |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                       | IP65                                                                    |
| <b>OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM</b> | IK08                                                                    |
| <b>WAGA (KG)</b>                             | 2.4                                                                     |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>                   | 0° to 120° obrotowe, 360° obrotowy                                      |
| <b>INFORMACJA</b>                            | 9 x LENS SP-14°<br>INCL LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL BEAM LENS 47° |
| Informacje elektryczne                       |                                                                         |
| <b>ELEKTRYCZNY</b>                           | 220-240V / 50-60Hz                                                      |
| <b>KLASA</b>                                 | I                                                                       |
| <b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b>                   | YES                                                                     |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>                       | nie ściemniający                                                        |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>                    | E                                                                       |
| <b>CERTYFIKATY</b>                           | CB, ENEC, EPD, RCM                                                      |
| Informacje o źródle światła                  |                                                                         |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                      | LED                                                                     |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                        | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm                    |
| <b>TM-30 VALUES</b>                          | Rf: 91 / Rg: 100                                                        |
| <b>SDCM</b>                                  | SDCM3                                                                   |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                          | RG2                                                                     |
| <b>LM80</b>                                  | L80 > 150000                                                            |
| <b>BEAM ANGLE</b>                            | 47°                                                                     |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>      | 2423lm // 23,4W // 103lm/W                                              |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>              | 1696lm // 26,9W // 63lm/W                                               |

### Opcje

FRAX ANTI VANDAL SCREWS


### Akcesoria

FRAX M KAP

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **26011\_XX80\_HAND.pdf**

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Urządzenia do regulacji światła



**26070 0020 N** FRAX M KAP N

☐

Inne



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: