
DELTALIGHT




# M20/M26H - NEEDLE OK 92733 DIM5

**RÉFÉRENCE** 25019 9225 FG

DISPONIBLE EN
**BRONZE NOIR** 25019 9225 BBR
**FLEMISH GOLD** 25019 9225 FG




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.3 |
| **ORIENTATION** | 0° à 50° inclinable, 350° rotatif |
| **INFORMATIONS** | LENS FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 48V-DC |
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | DALI |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | G |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 519lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 91 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG2 (threshold 0,6m) |
| **LM80** | L90B10 > 41000 |
| **BEAMANGLE** | 33° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 519lm // 5,7W // 90lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 380lm // 6,6W // 58lm/W |

**Remarques**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Références obligatoires**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **25019_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# M20/M26H - NEEDLE OK 92733 DIM5

25019 9225 FG


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led

### # de luminaires


**Courant min. | Courant max.**

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 15

**Type de gradation: non dimmable**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 36


**Type de gradation: non dimmable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 15

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 30

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**

## COMPOSABLES COMPATIBLES

### SHIFTLINE M26H + SBL


### Couleurs disponibles



**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



**30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5


DELTALIGHT

# M20/M26H - NEEDLE OK 92733 DIM5


25019 9225 FG




**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5





**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5





**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

## SHIFTLINE M26H profile


Couleurs disponibles





**23359 0000** SLM26H - PROFILE




**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m




**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 ST profile

Couleurs disponibles




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE




**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m





DELTALIGHT

# M20/M26H - NEEDLE OK 92733 DIM5

25019 9225 FG




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

| SPLITLINE M20 profile | Couleurs disponibles |
|---|---|
|  **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m | |
|  **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m | |
|  **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m | |
|  **23301 0000** SPM20 - PROFILE B | |



Notes: