



## SPY 52 HE 92720 ADM



19801 9220 W

DISPONIBLE EN

**NOIR** 19801 9220 B

**ENTIÈREMENT BLANC** 19801 9220 FW

**BLANC** 19801 9220 W



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales            |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                      |
| INSTALLATION                      | Rail Monté sur rail                            |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                           |
| POIDS (KG)                        | 0.9                                            |
| ORIENTATION                       | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif              |
| INFORMATIONS                      | LENS FL-20°<br>3F MULTI POWER ADAPTER 350mA    |
| Informations électriques          |                                                |
| ÉLECTRIQUE                        | 220-240V / 50-60Hz                             |
| CLASSE                            | II                                             |
| ALIMENTATION                      | YES                                            |
| TYPE DIM                          | non dimmable                                   |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | D                                              |
| Info Source lumineuse             |                                                |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                            |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm |
| VALEURS TM-30                     | rf: 96 / Rg: 99                                |
| SDCM                              | SDCM2                                          |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                            |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                 |
| BEAMANGLE                         | 20°                                            |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 905lm // 6W // 150lm/W                         |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 733lm // 6,9W // 106lm/W                       |

### Remarques

High Efficacy : > 100lm/W

### Références obligatoires

SPY 52 TUBE  
TRACK 3F DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19801\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Terminez votre produit

|                                                                                  |                       |                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b>   | SPY 52 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

TRACKS COMPATIBLES

| TRACK 3F DIM H    |                    |        |        | Couleurs disponibles                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 14 410</b> | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg |                                                                                         |
| <b>200 14 420</b> | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg |                                                                                         |
| <b>200 14 430</b> | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM IN   |                    |        |        | Couleurs disponibles                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>200 13 410</b> | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg |                                                                                         |
| <b>200 13 420</b> | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg |                                                                                         |
| <b>200 13 430</b> | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM ON   |                    |        |        | Couleurs disponibles                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>200 12 410</b> | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg |    |
| <b>200 12 420</b> | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg |    |
| <b>200 12 430</b> | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg |    |

# DELTALIGHT

## SPY 52 HE 92720 ADM

19801 9220 W

Notes: