
DELTALIGHT




# SPY 52 93020 ADM SLIM DIM5

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 19836 9325 W

DISPONIBILE IN
**NERO** 19836 9325 B
**BIANCO** 19836 9325 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Rotaia Montato su guida |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.4 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 90° girevole, 360° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | REFLECTOR FL-20°<br>3F MULTI DIMMABLE POWER SLIM ADAPTER 350-700mA<br>Current selection via jumper on adapter<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 220-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | II |
| **ALIMENTATORE** | YES |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | DALI |
| **CLASSE ENERGETICA** | D |
| **CERTIFICATI** | CB, RCM |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | @ 700mA: LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm<br>Or<br>@ 500mA: LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm<br>Or<br>@ 350mA: LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| **TM-30** | @ 700mA: Rf: 90 / Rg: 99<br>@ 500mA: Rf: 90 / Rg: 99<br>@ 350mA: Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | @ 700mA: 1467lm // 12,4W // 118lm/W<br>Or<br>@ 500mA: 1089lm // 8,6W // 127lm/W<br>Or<br>@ 350mA: 787lm // 5,8W // 135lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | @ 700mA: 919lm // 14,3W // 64lm/W<br>Or<br>@ 500mA: 682lm // 9,9W // 69lm/W<br>Or<br>@ 350mA: 493lm // 6,7W // 74lm/W |

DELTALIGHT

# SPY 52 93020 ADM SLIM DIM5

19836 9325 W

**Requisiti**

SPY 52 TUBE
TRACK 3F DIM


**Accessori**

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **19836_XXX5_HAND.pdf**

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE


### Accessori ottici




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B





**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42





**19810 0030** SPREAD LENS 42




**19810 0040** SOFTENING LENS 42




**19810 0050** GLASS SBL 42




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

# SPY 52 93020 ADM SLIM DIM5

19836 9325 W

## Finisci il tuo prodotto




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W


## Riflettore/lente sostituibile




**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°




**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

## BINARI COMPATIBILI

| TRACK 3F DIM H | | | Colori disponibili |
|---|---|---|---|
| **200 14 410** TRACK 3F DIM H 1m | 1000 m | 1.6 kg | |
| **200 14 420** TRACK 3F DIM H 2m | 2000 m | 3.2 kg | |
| **200 14 430** TRACK 3F DIM H 3m | 3000 m | 4.8 kg | |

| TRACK 3F DIM IN | | | Colori disponibili |
|---|---|---|---|
| **200 13 410** TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg | |

## SPY 52 93020 ADM SLIM DIM5

19836 9325 W

| | | | |
|---|---|---|---|
| **200 13 420** | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m 2.4 kg | |
| **200 13 430** | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m 3.5 kg | |

| **TRACK 3F DIM ON** | | | **Colori disponibili** |
|---|---|---|---|
| **200 12 410** | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m 1.1 kg | |
| **200 12 420** | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m 2.1 kg | |
| **200 12 430** | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m 3.1 kg | |

Notes: