
DELTALIGHT




# SL19 - SPY 39 L 92720 MDL

**REFERENCIA** 27032 9220 W

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 27032 9220 B
**FLEMISH BRONZE** 27032 9220 FBR
**FLEMISH GOLD** 27032 9220 FG
**ORO COLOREADO** 27032 9220 GC
**BLANCO** 27032 9220 W




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.4 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | 0° to 85° giratorio, 355° orientable |
| **INFORMACIÓN** | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **ELÉCTRICO** | 48V-DC |
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | E |
| **CERTIFICADOS** | CB, ENEC |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 652lm // 9,9W // 66lm/W |

**Requisitos**

SPY 39 L TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opción**

DIMMABLE MODULATOR

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **27032_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SL19 - SPY 39 L 92720 MDL

27032 9220 W


## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### SMART 48

**# de luminarias**


**Corriente mín. | Corriente máx.**

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 19


**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

### Fuente de Alimentación LED

**# de luminarias**


**Corriente mín. | Corriente máx.**

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

**Tipo de regulación: no dimerizable**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


**Tipo de regulación: no dimerizable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 40**

DELTALIGHT

# SL19 - SPY 39 L 92720 MDL

27032 9220 W

## Termina tu producto




**24144 0020 B** SPY 39 L TUBE B ☐



**24144 0020 FBR** SPY 39 L TUBE FBR ☐

**24144 0020 FG** SPY 39 L TUBE FG ☐

**24144 0020 GC** SPY 39 L TUBE GC ☐

**24144 0020 W** SPY 39 L TUBE W ☐

## CONFIGURABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE 19 profile | Colores disponibles |
|---|---|
|  **27011 0050** SL19 - PROFILE 2m | ● ○ |
|  **27011 0060** SL19 - PROFILE 3m | ● ○ |



Notes: