
DELTALIGHT




SOLI - 52 SOFT 93030 MDL

PRODUCTREFERENTIE 27184 9040 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27184 9040 B
GOUD KLEUR 27184 9040 GC
WIT 27184 9040 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Elektrische info	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	662lm // 11,7W // 56lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT


SOLI - 52 SOFT 93030 MDL

27184 9040 B


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27184_XXX0_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Licht veranderende onderdelen



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B ☐




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42 ☐




19810 0030 SPREAD LENS 42 ☐



19810 0040 SOFTENING LENS 42 ☐




19810 0050 GLASS SBL 42 ☐



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B ☐

Maak je product af



19810 0100 B SPY 52 TUBE B ☐

SOLI - 52 SOFT 93030 MDL


27184 9040 B

19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR
19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W


Vervangbare reflector / lens



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°





19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SOLISCAPE profile	Beschikbare kleuren
 **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m	
 **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m	

Notes:

SOLI - 52 SOFT 93030 MDL

27184 9040 B