





SPLITBOX 3 SPY 52 SOFT 93045

PRODUCTREFERENTIE 100075 9030 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 100075 9030 B
WIT 100075 9030 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - 365 x 150
INBOUWDIEPTE (MM)	180
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.12
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	5.8
INFO	ADJUSTABLE 3 x REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	3 x (LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm)
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3114lm // 30,6W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1992lm // 35,2W // 57lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE
 LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

Accessoires

HONEYCOMB 42
 SPREAD LENS 42
 LINEAR SPREAD LENS 42
 SOFTENING LENS 42
 GLASS SBL 42

DELTALIGHT

SPLITBOX 3 SPY 52 SOFT 93045

100075 9030 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100075_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type

Mounting Kit



System ceiling

-



Plasterboard

-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1(I)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

1(I)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

1(I)

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 84

Licht veranderende onderdelen




19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

DELTALIGHT

SPLITBOX 3 SPY 52 SOFT 93045

100075 9030 W




13

19810 0020

LINEAR SPREAD LENS 42

☐




13

19810 0030

SPREAD LENS 42

☐




13

19810 0040

SOFTENING LENS 42

☐




13

19810 0050

GLASS SBL 42

☐




14

19810 0060 B

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Maak je product af



40

19810 0100 B

SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR

SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG

SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC

SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W

SPY 52 TUBE W

☐

DELTALIGHT

SPLITBOX 3 SPY 52 SOFT 93045

100075 9030 W

Vervangbare reflector / lens



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: