
DELTALIGHT




LOGIC 60 R A SP 24V 93006

RÉFÉRENCE 13961 9310 B

DISPONIBLE EN
ALU ANODISÉ 13961 9310 ANO
NOIR 13961 9310 B





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 61
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	100
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK08
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	LENS SP-6° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 0,5m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm² ESG 5mm

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	24V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 2W / CRI>90 / 3000K / 229lm
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2 (threshold 0,6m)
BEAMANGLE	6°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	229lm // 2W // 115lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	219lm // 2,3W // 95lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Références optionnelles

LOGIC 60 BOX R
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

DELTALIGHT

LOGIC 60 R A SP 24V 93006

13961 9310 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **13961_XXX0_HAND.pdf**


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

Courant min. | Courant max.


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 62

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 10

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 55



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 25

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 37

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 50

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 70

Equipements de contrôle divers




21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

DELTALIGHT

LOGIC 60 R A SP 24V 93006

13961 9310 B


boîtiers pour montage au sol



213 19 10 LOGIC 60 BOX R


Dimension de découpe (mm): 175 x 125

les connexions étanches



216 12 00 CBOX

Dimension de découpe (mm): 142 x 142



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Notes: