



LOGIC 60 R A SP 24V 93006

13961 9310 B

DISPONIBLE EN
ALU ANODIZADO 13961 9310 ANO
NEGRO 13961 9310 B



[Ver en el sitio web](#)









Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 61
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	100
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK08
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	LENS SP-6° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 0,5m EXCL. LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm ² ESG 5mm
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	24V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 2W / CRI>90 / 3000K / 229lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2 (threshold 0,6m)
BEAMANGLE	6°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	229lm // 2W // 115lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	219lm // 2,3W // 95lm/W

Requisitos
LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opción
LOGIC 60 BOX R
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [13961_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 75	62
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 55	10
 21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 61	25
 21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 70	37
 21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 70	50
Equipos de control diversos		
 21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)		

DELTALIGHT

LOGIC 60 R A SP 24V 93006

13961 9310 B

Cajas para montaje en tierra




213 19 10 LOGIC 60 BOX R

Dimensión de corte (mm): 175 x 125

☐


Partes para conexión a prueba de agua



216 12 00 CBOX

Dimensión de corte (mm): 142 x 142

☐



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Notes: