





LOGIC 60 R A SP 24V 93006

13961 9310 B

DOSTĘPNE W
ALU ANODYZOWANY 13961 9310 ANO
CZARNY 13961 9310 B



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 61
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	100
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK08
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	LENS SP-6° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 0,5m EXCL. LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm ² ESG 5mm
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	24V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemniany
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 2W / CRI>90 / 3000K / 229lm
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2 (threshold 0,6m)
BEAMANGLE	6°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	229lm // 2W // 115lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	219lm // 2,3W // 95lm/W
Wymagania	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	

Opcje
LOGIC 60 BOX R
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [13961_XXX0_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

62

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 75




21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

10

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 55




21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

25

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 61




21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

37

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

50

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V


Wymiar wycięcia (mm): 70

Różny sprzęt sterujący



21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

Puszka do montażu w ziemi




213 19 10 LOGIC 60 BOX R

☐

Wymiar wycięcia (mm): 175 x 125


Wodoodporne elementy połączeń



216 12 00 CBOX

☐

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Notes: