



## SOLI - FORM 110 DOWN-UP 93067 MDL

27138 9320 W-B



BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 27138 9320 B-B

**ZWART-FLEMISH GOLD** 27138 9320 B-FG

**WIT-ZWART** 27138 9320 W-B

**WIT-WIT** 27138 9320 W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                     |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage         |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                       |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.9                                                        |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                             |
| <b>INFO</b>                   | INCL.48 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

### Elektrische info

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 48V-DC                          |
| <b>KLASSE</b>          | III                             |
| <b>DIM TYPE</b>        | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | D                               |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC, LCA                   |

### Info lichtbron

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                                                                                    |
| <b>LICHTBRON</b>                | DOWN: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2136lm<br>UP: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2136lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | Rf: 92 / Rg: 100                                                                                                       |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM3                                                                                                                  |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                                                                                    |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 60000                                                                                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 67°                                                                                                                    |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | DOWN: 2136lm // 14,1W // 152lm/W<br>UP: 2136lm // 14,1W // 152lm/W                                                     |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | DOWN: 1816lm // 16,2W // 112lm/W<br>UP: 1431lm // 16,2W // 88lm/W                                                      |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

DIMMABLE MODULATOR

## SOLI - FORM 110 DOWN-UP 93067 MDL

27138 9320 W-B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27138\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### SMART 48

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

5

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

5

Dimtype: WDL = draadloos


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

3


Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

7

Dimtype: niet dimbaar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W


3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

SOLI - FORM 110 DOWN-UP 93067 MDL

27138 9320 W-B





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

6

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SOLISCAPE profile                                                                                                                                                                                                            | Beschikbare kleuren               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <div><br/></div> <p><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m</p> | <div><div></div><div></div></div> |
| <div><br/></div> <p><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m</p> | <div><div></div><div></div></div> |

Notes: