





## M26L - ODRON 2 92728/41 MDL

### RIFERIMENTO PRODOTTO

26222 9200 B

DISPONIBILE IN  
**NERO** 26222 9200 B  
**BIANCO** 26222 9200 W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                                                                              |
| <b>IP</b>                                                 | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V                               |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP20                                                                                |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 0.4                                                                                 |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | 0° to 90° girevole, 350° rotazione                                                  |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | INCL.4 x INTERCHANGABLE REFLECTOR: FL-28° + WFL-41°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Informazioni elettriche                                   |                                                                                     |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 48V-DC                                                                              |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | III                                                                                 |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na                                               |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | E                                                                                   |
| <b>CERTIFICATI</b>                                        | CB, ENEC                                                                            |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                                                     |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                                                 |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm)                              |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 89 / Rg: 100                                                                    |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                                               |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                                                 |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                                                      |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 28°/41°                                                                             |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1948lm // 17,2W // 113lm/W                                                          |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1632lm // 19,8W // 83lm/W                                                           |

### Note

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

### Accessori

ODRON COVER

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26222\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Cavi di alimentazione

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

9


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### SMART 48

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

9


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

4






Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 75

# DELTALIGHT

## M26L - ODRON 2 92728/41 MDL



26222 9200 B

|                                                                                    |                                                         |    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|    | <b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN | 4  | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                               |                                                         |    |                          |
|    | <b>300 89 48 150</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W     | 7  | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                               |                                                         |    |                          |
|    | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 11 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                               |                                                         |    |                          |
|    | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 4  | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                               |                                                         |    |                          |
| Dimensione del foro (mm): 40                                                       |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 9  | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                               |                                                         |    |                          |
| Dimensione del foro (mm): 40                                                       |                                                         |    |                          |

### Accessori decorativi

|                                                                                    |                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>26210 0020 GC</b> ODRON COVER GC | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|





## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI





| SHIFTLINE M26L FLOOR                                                                |                                          | Colori disponibili               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <b><u>29321 0010</u></b> SLM26L F MDL    | <input checked="" type="radio"/> |
|  | <b><u>29322 002W</u></b> SLM26L F MDL WD | <input type="radio"/>            |

# DELTALIGHT

## M26L - ODRON 2 92728/41 MDL

26222 9200 B

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                  |                                       | Colori disponibili                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |  |
|  | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |

| SHIFTLINE M35R profile                                                              |                                       | Colori disponibili                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23375 0000</b> SLM35R - PROFILE    |  |
|  | <b>23375 0010</b> SLM35R - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23375 0020</b> SLM35R - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23375 0030</b> SLM35R - PROFILE 3m |  |

Notes: