





M26L - ODRON 2 92728/41 MDL

26222 9200 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 26222 9200 B
WIT 26222 9200 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	INCL.4 x INTERCHANGABLE REFLECTOR: FL-28° + WFL-41° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische info	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATES	CB, ENEC
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm)
TM-30 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	28°/41°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1948lm // 17,2W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1632lm // 19,8W // 83lm/W

Opmerkingen

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Accessoires

ODRON COVER

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26222_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

Dimtype: WDL = draadloos

9

SMART 48

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

9



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

Dimtype: WDL = draadloos


9

LED voedingen

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 75

4

DELTALIGHT

M26L - ODRON 2 92728/41 MDL



26222 9200 B

	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	4	☐
Dimtype: niet dimbaar			
	300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	7	☐
Dimtype: niet dimbaar			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	11	☐
Dimtype: niet dimbaar			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	4	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	9	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 40			

Decoratieve ornamenten

	26210 0020 GC ODRON COVER GC	☐
--	-------------------------------------	--------------------------





COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN





SHIFTLINE M26L FLOOR		Beschikbare kleuren
	<u>29321 0010</u> SLM26L F MDL	☒
	<u>29322 002W</u> SLM26L F MDL WD	☐

DELTALIGHT

M26L - ODRON 2 92728/41 MDL

26222 9200 B

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Beschikbare kleuren
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile		Beschikbare kleuren
	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes: