

INFORM ST 828 92767

25501 9220 B-B


DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 25501 9220 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 25501 9220 B-FG

BLANC-NOIR 25501 9220 W-B

BLANC-BLANC 25501 9220 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - 38 x 841
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	40
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.12,5
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.8
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	36 x REFLECTOR FL-67° EXCL. LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519-2196lm
VALEURS TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2196lm // 16,7W // 131lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1917lm // 19,2W // 100lm/W

Références obligatoires


INFORM POWER SUPPLY 17W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25501_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling -
	Plasterboard -
	Wood -

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led	# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V. Courant min. Courant max.	
 25510 0375 INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5	1
Type de gradation: DALI	
 25510 0420 INFORM POWER SUPPLY 17W	1
Type de gradation: non dimmable	

Notes: